

## WPL 10 AC

### Drei Wünsche in einem Gerät.

Effiziente Heiztechnik sowie ein leiser Betrieb sind die großen Vorteile der Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL 10 AC. Durch ihren geringen Platzbedarf ist sie besonders attraktiv für Neubauten, Reihenhäuser sowie bei enger Bebauung. Das moderne Design fügt sich überall harmonisch ein. Die WPL 10 AC bietet viele Optionen. So kann sie mit einem Brauchwasser- und Pufferspeicher aus dem breiten STIEBEL ELTRON Produktprogramm kombiniert werden. Besonders platzsparend ist zum Beispiel die Verbindung mit dem Speichermodul (HSBB) inklusive 200-Liter-Trinkwasserspeicher und innenliegendem Wärmeübertrager. Sie sorgt, neben der Warmwasserbereitung und Heizung, im Sommer auch für eine angenehme Kühlung.



Abbildung exemplarisch: WPL 10 AC

### Die wichtigsten Merkmale

- Leise im Betrieb
- Einfache Installation
- Optimal geeignet für den Neubau
- Aktive Kühlung durch Kreislaufumkehr möglich
- Geringer Platzbedarf
- Elektronisches Expansionsventil
- Kältekreislaufbeheizung der Abtauwanne
- Mit integriertem Wärmemengen- und Stromzähler



Typ	
Typ	WPL 10 AC
Bestell-Nr.	230236
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	6,74 kW
Energieeffizienzklasse, mittleres Klima, W55/W35	A/A

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 verbindlichen Anforderungen für Raumheizgeräte (EU-Verordnung Nr. 811/2013) basierend auf den Daten nach EN 14511 und EN 14825 für Heizungswärmepumpen.

Technische Daten	
Volumenstrom wärmequellenseitig	2300 m <sup>3</sup> /h
Volumenstrom Heizung nenn. bei A2/W35, B0/W35 und 7 K	0,83 m <sup>3</sup> /h
Anlaufstrom	22 A
Elektroanschluss	3/N/PE
Schallleistungspegel (EN 12102)	60 dB(A)
Heizwassertemperaturspreizung	5 K
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	6,74 kW
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,51
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	5,11 kW
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,06
Kühlleistung bei A35/W7	6,22 kW
Kühlleistungszahl bei A35/W7	2,43
Höhe	900 mm
Breite	1270 mm
Tiefe	593 mm
Gewicht	120 kg

## WPL 10 AC

### Wärmepumpen-Manager WPM II

Bestell-Nr.	Typ	Geeignet für	Höhe	Breite	Tiefe
185450	WPMW II	Wand-Aufbaugeschäuse	215 mm	246 mm	140 mm

### Wärmepumpen-Manager WPM 3

Bestell-Nr.	Typ	Geeignet für	Höhe	Breite	Tiefe
232980	WPMW 3	Wand-Aufbaugeschäuse	215 mm	246 mm	140 mm

» **Kostenlose Info-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer 0800 7020700.

» **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen  
Ihnen bei allen Fragen:  
[www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen](http://www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen)

**Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen  
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,  
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen  
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.