

WPL 34-57

Spitzenheizkraft aus der Luft.

Für Immobilien mit hoher Leistungsanforderung liefert die Luft | Wasser-Wärmepumpe WPL 34 | 47 | 57 in vielerlei Hinsicht einen starken Auftritt. Denn das Gerät lässt sich mit einer Bauhöhe von gerade einmal 1,5 Metern außerhalb des Gebäudes aufstellen. Durch die Kaskadenschaltung kann das Kraftpaket seine ohnehin schon starke Leistung sogar noch vervielfältigen. Und bietet damit auch für Mehrfamilienhäuser unterschiedlichster Größe eine maßgeschneiderte Lösung. So hält die effiziente Heiztechnik auch bei der Modernisierung großer Immobilien mit wenig Installationsaufwand ihren Einzug.



Abbildung exemplarisch: WPL 34

Die wichtigsten Merkmale

Geringe Bauhöhe
Vor Beschädigung von außen geschützter Verdampfer
Bivalenter Betrieb möglich
Elektronisches Expansionsventil
Geeignet zur Kaskadenschaltung für große Leistungsanforderungen
Bis + 60 °C Heizungsvorlauftemperatur
Mit integrierter Wärmemengen und Stromzählung
Kaskadierbar



Typ	WPL 34	WPL 47	WPL 57
Typ	WPL 34	WPL 47	WPL 57
Bestell-Nr.	228835	228836	228837
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	19,23 kW	26,46 kW	29,92 kW
Energieeffizienzklasse, mittleres Klima, W55/W35	A/A+	A+/A+	A/A

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 verbindlichen Anforderungen für Raumheizgeräte (EU-Verordnung Nr. 811/2013) basierend auf den Daten nach EN 14511 und EN 14825 für Heizungswärmepumpen.

Technische Daten	WPL 34	WPL 47	WPL 57
Volumenstrom heizungsseitig	4,00 m ³ /h	5 m ³ /h	5,50 m ³ /h
Volumenstrom wärmequellenseitig	7000 m ³ /h	7000 m ³ /h	7300 m ³ /h
Anschluss heizungsseitig	G 2	G 2	G 2
Elektroanschluss	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
Heizwassertemperaturspreizung	5 K	5 K	5 K
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	19,23 kW	26,46 kW	29,92 kW
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,29	3,53	3,28
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	15,50 kW	22,10 kW	23,90 kW
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,70	3,10	2,70
Farbe	weiß	weiß	weiß
Höhe	1485 mm	1485 mm	1485 mm
Breite	1860 mm	1860 mm	1860 mm
Tiefe	2040 mm	2040 mm	2040 mm
Gewicht	480 kg	540 kg	600 kg

WPL 34

Wärmepumpen-Manager WPM II

Bestell-Nr.	Typ	Geeignet für	Höhe	Breite	Tiefe
185450	WPMW II	Wand-Aufbaugeschäuse	215 mm	246 mm	140 mm

Wärmepumpen-Manager WPM 3

Bestell-Nr.	Typ	Geeignet für	Höhe	Breite	Tiefe
232980	WPMW 3	Wand-Aufbaugeschäuse	215 mm	246 mm	140 mm

WPL 47

WPL 57

» **Kostenlose Info-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 0800 7020700.

» **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen
Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen,
der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.